

Moduli digitali ASi-5 per il quadro elettrico

I nostri moduli digitali ASi-5 entrano nel quadro elettrico. Da ora non sono disponibili solo in IP67, ma anche in IP20. Le due versioni di moduli con ingressi digitali che sono immediatamente fornibili sono le seguenti: con 16 ingressi (BWU3874) e con 8 ingressi (BWU3873).

Elevata densità di I/O, bassi costi generali

Con i nostri nuovi moduli digitali ASi-5 adesso è possibile raccogliere molti ingressi e uscite in campo in modo particolarmente economico e veloce. In molti casi, eliminano la necessità dei moduli di campo basati su Ethernet riducendo significativamente i costi. I nostri moduli digitali sono particolarmente indicati per quelle aree dell'impianto con maggiori esigenze in termini di velocità, volume di dati o densità di I/O.

Impiego simultaneo di slave ASi-5 e ASi-3

ASi-5 è compatibile con i dispositivi e i componenti ASi usati finora. Per utilizzare gli slave ASi-5 e gli slave ASi-3 in un'unica rete ASi, è necessario solo usare il Gateway ASi-5/ASi-3 di Bihl+Wiedemann.



Fig.: Moduli digitali ASi-5, IP20 (a sinistra: BWU3873, a destra: BWU3874)

Moduli digitali ASi-5 nel dettaglio:

- 16I, 8I, 8I/8O (presto disponibile anche nella versione IP20)
- Elevata densità di I/O
- Bassi costi generali
- IP20 (BWU3874, BWU3873)
- IP67, M12 (BWU3164, BWU3163, BWU3802)

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.

 +39 347 199 66 40